



	X2 base 5	X2 base 7	X2 base 10
一般說明			
零件號碼	630005105	630005205	630005305
認證			
一般		CE - FCC - KCC	
船用		無	
UL		UL 61010-2-201	
機械			
機械尺寸	170 × 107 × 49mm	196 × 146 × 52mm	284 × 187 × 52mm
觸控類型		電阻式	
開孔尺寸	161 × 93mm	186 × 136mm	275 × 177
重量	0.5 kg	0.7 kg	1.3 kg
外殼材料		塑膠 (PC+ABS) · 灰色	
電源			
輸入電壓	24 V DC (18 至 32 VDC) CE : 電源必須符合 IEC 60950 和 IEC 61558-2-4 的需求標準。UL 及 cUL : 電源必須符合 II 級電源要求。		
耗電量	6W	9.6W	10.8W
輸入保險絲	內部 DC 保險絲		
系統			
CPU	ARM9 400 MHz		
RAM	128 MB		
FLASH	256 MB · 200 MB 可用空間供應應用程式儲存		
顯示器			
顯示尺寸	5"	7"	10.1"
解析度		800×480 像素	
背光		LED 背光	
背光使用壽命		20,000 小時	
背光亮度	300 cd/m ²	400 cd/m ²	350 cd/m ²
背光調光		工業級調光	
顯示器類型	TFT-LCD 配備 LED 背光		
顯示器像素錯誤	Class I (ISO9241-307)		
序列通訊			
序列埠數量	2 ports 9pin DSUB		
序列埠 1	RS 232 (RTS/CTS)		
序列埠 2	RS422/485		
序列埠 3	RS 232		
序列埠 4	RS 485		
乙太網路通訊			
乙太網路埠數量	1		
乙太網路埠 1	1 × 10/100 Base-T (shielded RJ45)		
乙太網路埠 2	無		
擴充介面			
擴充埠	無		
SD 卡	無		
USB	1 × USB 2.0 500mA		
環境			
工作溫度	-10°C 至 +50°C		
存放溫度	-20° 至 +60°C		
撞擊	15g, half-sine, 11ms according to IEC60068-2-27		
震動	1g, according to IEC 60068-2-6, Test Fc		
保護等級(前面板)	IP65		
保護等級(後殼)	IP20		
濕度	5% - 85% 不冷凝		